



ВЕДОМОСТИ КОМПЛЕКТАЦИЙ АВТОМОБИЛЕЙ И ШАССИ КАМАЗ

4308	2
43118	3
43253	5
43255	6
43265	8
43502	9
5350	10
53605	11
5490	12
65111	13
65115	14
6520	17
65206	18
65207	19
65208	20
65209	21
65225	22
6580	23
65806	24

Условные обозначения, употребляемые в справочнике:

– входит в состав комплектации;

- – не комплектуется;

+ – комплектуется поциальному требованию, оговоренному в заказ-наряде;

Х – комплектуется как один из вариантов исполнения (при необходимости комплектования определенным вариантом – оговаривается отдельным требованием в заказ-наряде).



КАМАЗ - 4308 (4x2)

Ведомость комплектаций по состоянию на 02.07.2018 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0003013-G5	0003017-G5	0003063-G5	0003083-G5	0006063-G5	0006083-G5
1	А/м с бортовой платформой (вн.р-ры 6112x2470x730 мм)	-	-	-	-	#	#
2	Шасси	#	#	#	#	-	-
3	Платформа с каркасом и тентом	-	-	-	-	X	X
4	Платформа без каркаса и тента	-	-	-	-	X	X
5	Двигатель Cummins ISB6.7E5 250	#	#	#	#	#	#
6	Вязкостная муфта привода вентилятора	#	#	#	#	#	#
7	ФГОТ с подогревом	#	#	#	#	#	#
8	Подогрев ФГОТ, топливозаборника	#	#	#	#	#	#
9	Шумоизоляционный экран над двигателем	#	#	#	#	#	#
10	Шумоизоляц. экран нижнего моторного отсека	#	#	#	#	#	#
11	Шумоизоляционный экран нижний КПП	#	#	#	#	#	#
12	Короткий воздухозаборник	#	#	#	#	#	#
13	Глушитель-нейтрализатор, бак Ad Blue	#	#	#	#	#	#
14	Выхлоп налево	#	#	#	#	#	#
15	Сцепление ZF-Sachs MF 395	#	#	#	#	#	#
16	Коробка передач ZF мод. 6S1000	#	#	#	#	#	#
17	КОМ под насос	-	X	-	-	-	-
18	КОМ с фланцем	-	X	-	-	-	-
19	Управление КОМ	-	#	-	-	-	-
20	Передняя ось и ведущий мост - КАМАЗ	#	#	#	#	#	#
21	Главная передача одинарная гипоидная	#	#	#	#	#	#
22	П/о главной передачи 4,22	#	#	#	#	#	#
23	Межколесная блокировка	#	#	#	#	#	#
24	Предпусковой подогреватель 14TC	#	#	#	#	#	#
25	Кабина без спального места, с высокой крышей, с рестайлингом	#	#	-	-	-	-
26	Кабина со спальным местом, с высокой крышей, с рестайлингом	-	-	#	#	#	#
27	Среднее сиденье	+	+	+	+	+	+
28	Установка заглушек на крыше кабины	#	#	-	-	-	-
29	Рулевая колонка с противоугоном	#	#	#	#	#	#
30	Гидроподъем кабины	-	-	#	#	#	#
31	Установка ДЗК (справа под рамой)	#	#	#	#	#	#
32	Дисковые колеса 6,75x19,5	#	#	#	#	#	#
33	Шины 245/70 R19,5	#	#	#	#	#	#
34	Рисунок протектора передних колес "дорожный"	#	#	#	#	#	#
35	Рисунок протектора задних колес "дорожный"	X	X	X	X	X	X
36	Рисунок протектора задних колес "универсальный"	X	X	X	X	X	X
37	Топливный бак 210 литров	#	#	#	#	#	#
38	АБС WABCO или KNORR BREMSE	#	#	#	#	#	#
39	Задняя подвеска рессорная (#1 - пневматическая)	#	#	#	#1	#	#1
40	Дисковые тормоза Wabco или Knorr-Bremse	X	X	X	-	X	-
41	Дисковые тормоза "Haldex"	X	X	X	#	X	#
42	Рулевой механизм мод. "KTC-5038023"	#	#	#	#	#	#
43	ТСУ "шкворень-петля"	-	-	#	#	#	#
44	Электро- и пневмовыводы на прицеп	-	-	#	#	#	#
45	Буксирная проушина	#	#	-	-	-	-
46	Ящик инструментальный 4308 на правом лонжероне (* на левом лонжероне)	#	#*	#	#	#	#
47	Задний буфер со светотехникой	#	#	#	#	#	#
48	Боковая защита	-	-	#	-	#	#
49	Задние пластиковые крылья	#	#	#	#	#	#
50	Колесная база 3500 мм	-	#	-	-	-	-
51	Колесная база 4100 мм	#	-	-	-	-	-
52	Колесная база 4700 мм	-	-	#	#	#	#
53	Монтажная длина рамы, мм	1657	4920	1185	3850	1952	5754
54	Задний свес рамы, мм					-	-



АО "Торгово-Финансовая Компания "КАМАЗ"===== 3 =

КАМАЗ - 43118 (6x6)

Ведомость комплектаций по состоянию на 02.07.2018 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0003016-50	0003017-50	0003077-50	0003090-50	0003091-50
1	Шасси	#	#	#	#	#
2	Двигатель 740.705-300 (с ОНВ)	#	#	#	#	#
3	Турбокомпрессор (1 ед.) "BWTS" или "CZ" или "Kangyue"	#	#	#	#	#
4	Топливная аппаратура Bosch	#	#	#	#	#
5	Система топливоподачи Common Rail	#	#	#	#	#
6	ФГОТ с подогревом	#	#	#	#	#
7	Подогрев топлива: ФГОТ, топл.заборник	#	#	#	#	#
8	Генератор 3 кВт	#	#	#	#	#
9	Шумоизоляционный экран над двигателем	#	#	#	#	#
10	Короткий воздухозаборник	#	#	#	#	#
11	Глушитель-искрогаситель, выхлоп вверх	-	-	-	-	-
12	Глушитель-нейтрализатор чесоманного типа, бак Ad Blue	#	#	#	#	#
13	Выхлоп налево	#	#	#	#	#
14	Защитный кожух радиатора	#	#	#	#	#
15	Сцепление ZF-Sachs MFZ-430	#	#	#	#	#
16	Коробка передач ZF 9S1310	#	#	#	#	#
17	Коробка передач 154	-	-	-	-	-
18	Передний ведущий мост 63501 (утяжененный)	#	#	#	#	#
19	П/о главной передачи 5,94	#	#	#	#	#
20	П/о главной передачи 6,53	-	-	-	-	-
21	МКБ + МОБ	#	#	#	#	#
22	Предпусковой подогреватель 14 ТС (#3 - или 16ЖД)	#	#	#	#	#
23	Раздаточная коробка 65111	#	#	#	#	#
24	Лебедка, блок	-	-	-	-	-
25	Блок лебедки (*- технологич. уст-ка)	-	-	-	-	-
26	Кабина со спальным местом, высокая крыша	-	-	-	#	#
27	Кабина со спальным местом, низкая крыша	-	-	-	-	-
28	Кабина без спального места, высокая крыша	#	#	#	-	-
29	Кабина без спального места, низкая крыша	-	-	-	-	-
30	Кабина рестайлинг, фары в буфере	#	#	#	#	#
31	Заглушки на крыше кабине	#	#	#	#	#
32	Среднее сиденье	+	+	+	+	+
33	Аэродинамический козырек (для кабины с высокой крышей)	#	#	#	#	#
34	Кабина с проблесковыми маяками	-	-	-	-	-
35	Дополнительные подножки	#	#	#	#	#
36	Откидная подножка на переднем буфере	#	#	#	#	#
37	Гидроподъем кабины (#1 - и запасного колеса)	#	#	#1	#	#1
38	ДЗК 43114 (за кабиной)	-	-	#	-	#
39	ДЗК 43118 (на заднем свесе)	#	#	-	#	-
40	Шины 425/85R21 повыш. прох.	X	X	X	X	X
41	Шины 390/95R20 повыш. прох.	X	X	X	X	X
42	Защитные диски на передних колесах	#	#	#	#	#
43	Автоматическая система накачки шин	#	#	#	#	#
44	АБС (торм.) WABCO	X	X	X	X	X
45	АБС (торм.) KNORR BREMSE	X	X	X	X	X
46	Топливные баки 210+350 л	#	#	#	#	#
47	Топливный бак 210 л. (#2 - 210+210 л)	-	-	-	-	-
48	Топливный бак 350 л.	-	-	-	-	-
49	Защитный кожух топливного бака	-	-	-	-	-
50	ГУР ШНКФ	#	#	#	#	#
51	Рулевая колонка с противоугоном, круиз-контроль	#	#	#	#	#
52	КОМ ф. "ZF" NH/1с или ф. "OMFB" с насосом Meiller 265/1	-	-	-	-	-
53	КОМ ф. "ZF" NH/1с или ф. "OMFB" с насосом DARK-52	-	-	-	-	-
54	КОМ ф. "ZF" NH/1с или ф. "OMFB" без насоса	-	-	-	-	-
55	КОМ 4310-4204010 (привода лебедки)	#	-	-	-	-
56	Управление КОМ	#	-	-	-	-
57	Задние крылья	-	-	-	-	-
58	ТСУ "крюк-петля"	#	#	#	#	#
59	Прушина буксирная	-	-	-	-	-
60	Колесная база 3690 + 1320 мм	#	#	-	-	-
61	Колесная база 4400 + 1320 мм	-	-	#	-	-
62	Колесная база 4600 + 1320 мм	-	-	#	-	-
63	Монтажная длина рамы, мм	1870	6070	1870	6070	1870
64	Задний свес рамы, мм			6245	-	6245
					2100	7035
						2100
						6675



КАМАЗ - 43118 (6x6)

Ведомость комплектаций по состоянию на 02.07.2018 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0003011-50	0003027-50
1	Шасси	#	#
2	Двигатель 740.705-300 (с ОНВ)	#	#
3	Турбокомпрессор (1 ед.) "BWTS" или "CZ" или "Kangyue"	#	#
4	Топливная аппаратура Bosch	#	#
5	Система топливоподачи Common Rail	#	#
6	Генератор 3 кВт	#	#
7	ФГОС с подогревом	#	#
8	Подогрев топлива: ФГОС, топл.заборник	#	#
9	Шумоизоляционный экран над двигателем	#	#
10	Короткий воздухозаборник	#	#
11	Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа, бак Ad Blue	#	#
12	Выхлоп налево	#	#
13	Защитный кожух радиатора	#	#
14	Сцепление MFZ-430	#	#
15	Коробка передач 154	#	#
16	П/о главной передачи 5,94	-	-
17	П/о главной передачи 6,53	#	#
18	МКБ + МОБ	#	#
19	Предпусковой подогреватель 14 ТС (#3 - или 16ЖД)	#	#
20	Раздаточная коробка 65111	#	#
21	Лебедка, блок	-	-
22	Блок лебедки (*- технологич. уст-ка)	-	-
23	Кабина со спальным местом, высокая крыша	-	-
24	Кабина без спального места, высокая крыша	X	#
25	Кабина без спального места, низкая крыша	X	-
26	Кабина рестайлинг, фары в буфере	#	#
27	Среднее сиденье	+	+
28	Аэродинамический козырек (для кабины с высокой крышей)	X	#
29	Дополнительные подножки	#	#
30	Откидная подножка на переднем буфере	#	#
31	Гидроподъем кабины (#1 - и запасного колеса)	#	#
32	ДЗК 43114 (за кабиной)	-	-
33	ДЗК 43118 (на заднем свесе)	+	#
34	Шины 425/85R21 повыш. прох.	X	X
35	Шины 390/95R20 повыш. прох.	X	X
36	Защитные диски на передних колесах	#	#
37	Автоматическая система накачки шин	#	#
38	АБС (торм.) WABCO	X	X
39	АБС (торм.) KNORR BREMSE	X	X
40	Топливный бак 210 л	#	-
41	Топливные баки 210+350 л	-	#
42	ГУР ШНКФ	#	#
43	Рулевая колонка с противоугоном, круиз-контроль	#	#
44	КОМ 4310-4204010 (привода лебедки)	-	-
45	Управление КОМ	-	-
46	Задний буфер	-	-
47	ТСУ "крюк-петля"	-	#
48	Прушина буксирная	#	-
49	Колесная база 3690 + 1320 мм	#	#
50	Колесная база 4100 + 1320 мм	-	-
51	Колесная база 4400 + 1320 мм	-	-
52	Монтажная длина рамы, мм	6070	6070
53	Задний свес рамы, мм	1870	1870



КАМАЗ - 43253 (4x2)

Ведомость комплектаций по состоянию на 02.07.2018 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0006010-G5	0003010-G5	0003910-G5
1	Шасси	-	#	#
2	А/м с борт."евро"платформой 5162x2470x730 мм	#	-	-
3	Каркас и тент	X	-	-
4	Без каркаса и тента	X	-	-
5	Двигатель Cummins мод. ISB6.7E5 250	#	#	#
6	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	#	#	#
7	Топливная аппаратура BOSCH	#	#	#
8	ФГОТ с подогревом	#	#	#
9	Подогрев топлива: ФГОТ,топл.заборник	#	#	#
10	Шумоизоляционный экран над двигателем	#	#	#
11	Шумоизоляц.экраны нижнего мотор'отсека	#	#	#
12	Короткий воздухозаборник	#	#	#
13	Глушитель-нейтрализатор, бак Ad Blue	#	#	#
14	Выхлоп слева	#	#	-
15	Выхлоп вверх	-	-	#
16	Сцепление ZF-Sachs MF 395	#	#	#
17	Коробка передач ZF 6S1000	#	#	#
18	П/о главной передачи 6,53	#	#	#
19	Межколесная блокировка	+	+	+
20	Предпусковой подогреватель 14ТС	X	X	X
21	Предпусковой подогреватель 16ЖД	X	X	X
22	Кабина без спального места, рестайлинг	#	#	#
23	Высокая крыша кабины	#	X	X
24	Низкая крыша кабины	-	X	X
25	Среднее сиденье	+	+	+
26	Аэродинамический козырек (для кабины с высокой крышей)	#	X	X
27	Заглушка на крыше кабины	#	#	#
28	Гидроподъем кабины	#	#	#
29	Фары в буфере	#	#	#
30	ГУР ШНКФ	#	#	#
31	Держатель запасного колеса	#	+	+
32	Шины 10.00 R20 - дисковые колеса 7,5-20	X	X	X
33	Шины 11.00 R20 - дисковые колеса 7,5-20	X	X	X
34	Шины 11R22,5 - дисковые колеса 8,25-22,5 или 7,5-22,5	X	X	X
35	Топливный бак емкостью 350 л.	#	X	X
36	Топливный бак емкостью 210 л.	-	X	X
37	АБС (торм.) WABCO	X	X	X
38	АБС (торм.) KNORR BREMSE	X	X	X
39	Пластиковые трубопроводы	#	#	#
40	Буксирная проушина	#	#	#
41	Задний брус безопасности со светотехникой	#	#	#
42	Брызговики на задних крыльях	#	-	-
43	Боковая защита	#	+	+
44	Колесная база 4200 мм	#	#	#
45	Монтажная длина рамы, мм	-	4920	4920
46	Задний свес рамы, мм	1660	1660	1660



КАМАЗ - 43255 (4x2)

Ведомость комплектаций по состоянию на 02.07.2018 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0007010-G5	0004010-G5
1	Шасси	-	#
2	Автомобиль-самосвал	#	-
3	Двигатель Cummins мод. ISB6.7E5 250	#	#
4	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	#	#
5	Топливная аппаратура BOSCH	#	#
6	ФГОТ с подогревом	#	#
7	Подогрев топлива: ФГОТ, топливозаборник	#	#
8	Шумоизоляционный экран над двигателем	#	#
9	Шумоизоляц. экраны нижнего моторного отсека и КП	#	#
10	Короткий воздухозаборник	#	#
11	Глушитель-нейтрализатор, бак Ad Blue	#	#
12	Выхлоп слева	#	#
13	Сцепление ZF-Sachs MF 395	#	#
14	Коробка передач ZF 6S1000	#	#
15	Передняя ось и ведущий мост - КАМАЗ	#	#
16	П/о главной передачи 6,53	#	#
17	Межколесная блокировка	#	#
18	Предпусковой подогреватель 14ТС или 16ЖД	#	#
19	Кабина без спального места, рестайлинг-2	#	#
20	Высокая крыша кабины	#	#
21	Среднее сиденье	-	-
22	Заглушки на крыше кабины	#	#
23	Аэродинамический козырек	#	#
24	Гидроподъем кабины	#	#
25	Фары в буфере	#	#
26	ГУР	#	#
27	Рулевая колонка с противоугоном	#	#
28	ДЗК справа под рамой	#	#
29	Шины 10.00 R20 - дисковые колеса 7,5-20	X	X
30	Шины 11.00 R22,5 - дисковые колеса 8,25-22,5 или 7,5-22,5	X	X
31	Топливный бак 210 л.	#	#
32	АБС (торм.) WABCO	X	X
33	АБС (торм.) KNORR BREMSE	X	X
34	Буксирная проушина	#	#
35	КОМ с насосом	#	#
36	Управление КОМ	#	#
37	Самосвальная установка (с пологом)	#	-
38	Объем платформы 6 куб.м	#	-
39	Задн.брус без-ти кругл.сеч.	#	#
40	Боковая защита	#	#
41	Задние щитки с брызговиками	#	#
42	Противооткатные упоры (#3 - технологич. уст-ка)	#	#3
43	Колесная база 3500 мм	#	#
44	Монтажная длина рамы, мм	-	3585
45	Задний свес рамы, мм	1035	1035



КАМАЗ - 43255 (4x2)

Ведомость комплектаций по состоянию на 02.07.2018 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0006010-G5	0003010-G5
1	Шасси	-	#
2	Автомобиль-самосвал	#	-
3	Двигатель Cummins мод. ISB6.7E5 250	#	#
4	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	#	#
5	Топливная аппаратура BOSCH	#	#
6	ФГOT с подогревом	#	#
7	Подогрев топлива: ФГОТ, топливозаборник	#	#
8	Шумоизоляционный экран над двигателем	#	#
9	Шумоизоляц. экраны нижнего моторного отсека и КП	#	#
10	Короткий воздухозаборник	#	#
11	Глушитель-нейтрализатор, бак Ad Blue	#	#
12	Выхлоп слева	#	#
13	Сцепление ZF-Sachs MF 395	#	#
14	Коробка передач ZF 6S1000	#	#
15	Передняя ось и ведущий мост - КАМАЗ	#	#
16	П/о главной передачи 6,53	#	#
17	Межколесная блокировка	#	#
18	Предпусковой подогреватель 14ТС или 16ЖД	#	#
19	Кабина без спального места, рестайлинг	#	#
20	Высокая крыша кабины	#	#
21	Среднее сиденье	+	+
22	Заглушки на крыше кабины	#	#
23	Аэродинамический козырек	#	#
24	Гидроподъем кабины	#	#
25	Фары в буфере	#	#
26	ГУР 4310	#	#
27	Рулевая колонка с противоугоном	#	#
28	ДЗК справа под рамой	#	#
29	Шины 10.00 R20 - дисковые колеса 7,5-20	X	X
30	Шины 11.00 R22,5 - дисковые колеса 8,25-22,5 или 7,5-22,5	X	X
31	Топливный бак 210 л.	#	#
32	АБС (торм.) WABCO	X	X
33	АБС (торм.) KNORR BREMSE	X	X
34	Буксирная проушина	#	#
35	КОМ с насосом	#	#
36	Управление КОМ	#	#
37	Самосвальная установка (с пологом)	#	-
38	Объем платформы 6 куб.м	#	-
39	Задн.брус без-ти кругл.сеч.	#	#
40	Боковая защита	#	#
41	Задние щитки с брызговиками	#	#
42	Противооткатные упоры (#3 - технологич. уст-ка)	#	#3
43	Колесная база 3500 мм	#	#
44	Монтажная длина рамы, мм	-	3585
45	Задний свес рамы, мм	1035	1035



КАМАЗ - 43265 (4x4)

Ведомость комплектаций по состоянию на 05.07.2018 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0003035-D5
1	Шасси	#
2	Двигатель Cummins ISB6.7E5 285	#
3	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	#
4	Топливная аппаратура Bosch, система топливоподачи Common Rail	#
5	ФГОТ с подогревом	#
6	Подогрев топлива: ФГОТ, топливозаборник	#
7	Шумоизоляционный экран над двигателем	#
8	Короткий воздухозаборник	#
9	Глушитель-нейтрализатор, бак Ad Blue	#
10	Сист.выпуска выхлопных газов направо	#
11	Защитный кожух радиатора	#
12	Сцепление MFZ-430	#
13	Коробка передач ZF 9S1310	#
14	П/о главной передачи 6,53	#
15	МКБ	#
16	Раздаточная коробка мод. 65111	#
17	Предпусковой подогреватель 14ТС	#
18	Кабина рестайлинг, дополнительная подножка	#
19	Кабина без спального места, с высокой крышей	#
20	Аэродинамический козырек	#
21	Заглушки на крыше кабины	#
22	Среднее сиденье	+
23	Откидная подножка на переднем буфере	#
24	Гидроподъем кабины	#
25	Фары в буфере	#
26	ГУР ШНКФ	#
27	Рулевая колонка с противоугоном	#
28	ДЗК 53228 (на заднем свесе)	+
29	Шины 11.00 R20 - дисковые колеса 7,5-20	X
30	Шины 11R22,5 - дисковые колеса 8,25-22,5 или 7,5-22,5	X
31	Топливный бак 210 л.	#
32	АБС (торм.) WABCO или KNORR BREMSE	#
33	ТСУ "шкворень-петля"	#
34	Пластиковые трубопроводы	#
35	Колесная база 4180 мм	#
36	Монтажная длина рамы, мм	5120
37	Задний свес рамы, мм	1815

1. При отсутствии в комплектации ДЗК, крепление запасного колеса - технологическое.



КАМАЗ - 43502 (4x4)

Ведомость комплектаций по состоянию на 02.07.2018 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0006023-D5	0006024-D5	** 0003036-D5	** 0003038-D5
1	Шасси	-	-	#	#
2	А/м с борт. европлатф.(вн. р. 4892 x 2470x730 мм)	#	#	-	-
3	Каркас и тент	X	X	-	-
4	Без каркаса и тента	X	X	-	-
5	Двигатель Cummins ISB6.7E5 285	#	#	#	#
6	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	#	#	#	#
7	Топливная аппаратура Bosch, сист. топливоподачи Common Rail	#	#	#	#
8	ФГОТ с электроподогревом	#	#	#	#
9	Подогрев топлива: ФГОТ, топливозаборник	#	#	#	#
10	Шумоизоляционный экран над двигателем	-	-	-	-
11	Короткий воздухозаборник	#	#	#	#
12	Глушитель-нейтрализатор, бак Ad Blue	#	#	#	#
13	Сист.выпуска выхлопных газов направо	#	#	#	#
14	Защитный кожух радиатора	#	#	#	#
15	Сцепление MFZ-430	#	#	#	#
16	Коробка передач ZF 9S1310	#	#	#	#
17	П/о главной передачи 6,53	#	#	#	#
18	МКБ	#	#	#	#
19	Раздаточная коробка мод. 65111	#	#	#	#
20	Предпусковой подогреватель 14ТС	X	X	X	X
21	Предпусковой подогреватель 16ЖД	X	X	X	X
22	Лебедка	#	-	-	#
23	Блок лебедки (* - упаковка технологическая)	#	-	-	**#
24	КОМ 4310-4204010 (привод лебедки) с управлением	#	-	-	#
25	Кабина рестайлинг, дополнительная подножка	#	#	#	#
26	Кабина со спальным местом	#	#	-	#
27	Кабина без спального места	-	-	#	-
28	Высокая крыша кабины	#	#	#	#
29	Заглушки на крыше кабины	-	-	#	#
30	Среднее сиденье	+	+	+	+
31	Откидная подножка на переднем буфере	#	#	#	#
32	Аэродинамический козырек	#	#	#	#
33	Гидроподъем кабины (#3 - и ДЗК)	#3	#3	#	#
34	Фары в буфере	#	#	#	#
35	Рулевая колонка с противоугоном	#	#	#	#
36	ДЗК 43114 (за кабиной)	#	#	-	-
37	Шины 425/85R21 (4 т), колеса диск.	X	X	X	X
38	Шины 390/95R20 (4 т), колеса диск.	X	X	X	X
39	Защитные диски на передних колесах	#	#	#	#
40	Автоматическая система накачки шин	#	#	#	#
41	Топливные баки 210 + 210 л.	#	#	#	#
42	АБС (торм.) WABCO или KNORR BREMSE	#	#	#	#
43	ТСУ "крюк-петля"	#	#	-	-
44	Буксирная проушина	-	-	#	#
45	Задний ведущий мост на пневмоподвеске	-	-	-	-
46	Колесная база 4180 мм	#	#	#	#
47	Монтажная длина рамы, мм	-	-	5200	5200
48	Задний свес рамы, мм	1815	1815	1815	1815

1. При отсутствии в комплектации ДЗК, крепление запасного колеса - технологическое;

**2. 3036-D5, 3038-D5, (по требованию заказ-наряда) - прикладывается в технологической упаковке комплект деталей для установки опрокидывания запасного колеса.



КАМАЗ - 5350 (6x6)

Ведомость комплектаций по состоянию на 02.07.2018г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0003054-D5 **	0003060-D5 **	0003061-D5 **
1	Шасси	#	#	#
2	Двигатель Cummins ISB6.7E5 285	#	#	#
3	Вязкостная муфта привода вент. двигателя	#	#	#
4	Топливная аппаратура Bosch	#	#	#
5	Система топливоподачи Common Rail	#	#	#
6	ФГОТ с подогревом	#	#	#
7	Подогрев топлива в ФГОТ, топл.заборнике	#	#	#
8	Шумоизоляционный экран над двигателем	-	-	-
9	Короткий воздухозаборник	#	#	#
10	Защитный кожух радиатора	#	#	#
11	Выхлоп направо	#	#	#
12	Глушитель-нейтрализатор, бак Ad Blue	#	#	#
13	Сцепление ZF-Sachs MFZ-430	#	#	#
14	Коробка передач ZF 9S1310	#	#	#
15	Раздаточная коробка 65111	#	#	#
16	П/о главной передачи 6,53	#	#	#
17	Межколесная блокировка	#	#	#
18	Межосевая блокировка	#	#	#
19	Подогреватель 14ТС	X	X	X
20	Подогреватель 16ЖД	X	X	X
21	Генератор 3 кВт	#	#	#
22	Лебедка, блок (#4 - упаковка блока технологич.)	-	#4	-
23	КОМ 4310-4204010 (привода лебедки)	-	#	-
24	Управление КОМ	-	#	-
25	Кабина без спального места, с высокой крышей	#	#	#
26	Кабина рестайлинг	#	#	#
27	Аэродинамический козырек	#	#	#
28	Среднее сиденье	+	+	+
29	Откидная подножка на переднем буфере	#	#	#
30	Дополнительные подножки	#	#	#
31	Заглушки на крыше кабины	#	#	#
32	Гидроподъем кабины (# 5 - и запасного колеса)	#	#	#
33	Фары в буфере	#	#	#
34	ДЗК 43114 (за кабиной)	-	-	-
35	ДЗК 43118 (на заднем свесе)	-	-	-
36	Шины 425/85R21 (3т), дисковые колеса	X	X	X
37	Шины 390/95R20 (3т), дисковые колеса	X	X	X
38	Защитные диски на передних колесах	#	#	#
39	Автоматическая система накачки шин	#	#	#
40	Топливные баки 210+210 л.	#	#	#
41	АБС (торм.) WABCO или KNORR BREMSE	#	#	#
42	ГУР ШНКФ	#	#	#
43	Рулевая колонка с противоугоном	#	#	#
44	ТСУ "крюк-петля"	-	-	-
45	Буксирная проушина	#	#	#
46	Колесная база 3690 + 1320 мм	#	-	-
47	Колесная база 4100 + 1320 мм	-	#	#
48	Монтажная длина рамы, мм	5805	6495	6495
49	Задний свес рамы, мм	1590	1870	1870

1. При отсутствии в комплектации ДЗК, крепление запасного колеса - технологическое;

**2. 3054-D5, 3060-D5, 3061-D5 -по треб. заказ-наряда прикладываются в

технологической упаковке комплект установки гидроподъема запасного колеса 43114-5003005.



КАМАЗ - 53605 (4x2)

Ведомость комплектаций по состоянию на 02.07.2018 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0006010-А5	0773010-А5	0773950-А5	0003950-А5	0003951-А5	0003952-А5	0003953-А5	0003954-А5	0003955-А5
1	Шасси	-	#	#	#	#	#	#	#	#
2	Автомобиль-самосвал	#	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Двигатель Cummins ISBe6.7E5 300	#	#	#	#	#	#	#	#	#
4	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	#	#	#	#	#	#	#	#	#
5	Топливная аппаратура BOSCH, система топливоподачи Common Rail	#	#	#	#	#	#	#	#	#
6	ФГОТ с подогревом	#	#	#	#	#	#	#	#	#
7	Подогрев топлива: ФГОТ, топливозаборник	#	#	#	#	#	#	#	#	#
8	Шумоизоляционный экран над двигателем	#	#	#	#	#	#	#	#	#
9	Шумоизоляционные экраны нижнего моторного отсека и КП	#	-	#	#	#	#	#	#	#
10	Защитный кожух радиатора	#	#	#	#	#	#	#	#	#
11	Короткий воздухозаборник	#	#	-	-	-	-	-	#	#
12	Глушитель-нейтрализатор, бак AdBlue	#	#	#	#	#	#	#	#	#
13	Выхлоп налево	#	#	#	#	#	-	-	-	#
14	Выхлоп вверх	-	-	-	-	-	#	#	#	-
15	Сцепление ZF-Sachs MFZ-430	#	#	#	#	#	#	#	#	#
16	Коробка передач ZF 9S1310	#	-	-	#	#	#	#	#	#
17	Коробка передач 154	-	#	#	-	-	-	-	-	-
18	Ведущий мост "КАМАЗ", п/о главной передачи 6,33	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Ведущий мост "МАДАРА", п/о главной передачи 6,27	X	-	-	X	X	X	X	X	X
20	Межколесная блокировка	#	#	#	#	#	#	#	#	#
21	Предпусковой подогреватель 14ТС	#	#	#	#	#	#	#	#	#
22	Кабина без спального места, с рестайлингом	#	#	#	#	#	#	#	#	#
23	Высокая крыша кабины	#	#	-	-	-	-	-	#	#
24	Низкая крыша кабины	-	-	#	#	#	#	#	-	-
25	Заглушки на крыше кабины	#	#	#	#	#	#	#	#	#
26	2 сиденья	#	#	#	#	#	#	#	#	#
27	Среднее сиденье	+	+	+	+	+	+	+	+	+
28	Гидроподъем кабины	#	#	#	#	#	#	#	#	#
29	Аэродинамический козырек	#	#	-	-	-	-	-	#	#
30	ДЗК (справа под рамой)	#	#	-	-	-	-	-	-	-
31	Дисковые колеса 9,00-22,5, шины 315/80 R22,5	X	X	X	X	X	X	X	X	X
32	Дисковые колеса 8,50-20, шины 12.00R20	X	X	X	X	X	X	X	X	X
33	Шумозащитный диск на колесах ведущего моста	#	#	#	#	#	#	#	#	#
34	Топливный бак 210 л.	#	#	#	#	#	#	#	#	#
35	Рулевой механизм (ГУР) "RBL" или "BOSCH" или ШНКФ	#	#	#	#	#	#	#	#	#
36	КОМ 221-4202010 с насосом Meiller 265/1 или DARK-52	#	#	#	#	-	#	-	-	-
37	КОМ 221-4202010-10 с фланцем	-	-	-	-	#	-	#	-	-
38	КОМ от двигателя FH 9767	-	-	-	-	-	-	-	#	#
39	КОМ 5511-4202010-20 с насосом NPH-61	-	-	#	-	-	-	-	-	-
40	Управление КОМ	#	-	#	#	#	#	#	#	-
41	Буксирная вилка	#	#	#	#	#	#	#	#	#
42	АБС WABCO или KNORR BREMSE	#	#	#	#	#	#	#	#	#
43	Задний брус безопасности	#	#	-	-	-	-	-	+	+
44	Боковая защита	#	#	-	-	-	-	-	-	-
45	Инструментальный ящик	#	-	#	#	#	#	#	#	#
46	Самосвальная установка НЕФАЗ	#	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Объем самосвальной платформы 6,5 куб.м, овального сечения	#	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Тент самосвальной платформы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Задние пластиковые крылья	#	#	#	#	#	#	#	#	#
50	Колесная база 3950 мм	#	#	-	-	-	-	-	-	-
51	Колесная база 4200 мм	-	-	#	#	#	#	#	#	#
52	Монтажная длина рамы, мм	-	1010	3990	1440	4670	1440	4670	1440	4670
53	Задний свес рамы, мм	1010	1010	3990	1440	4670	1440	4670	1440	4670



КАМАЗ - 5490 (4x2)

Ведомость комплектаций по состоянию на 02.07.2018 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000001-T5	0000009-S5	* 0000014-S5	** 0990010-S5	0000022-S5	0000023-S5	0000024-S5	0000025-S5
1	Седельный тягач	#	#	#	#	#	#	#	#
2	Двигатель Mercedes-Benz OM457LA 428л.с. (Евро-5)	#	-	-	-	-	-	-	-
3	Двигатель Mercedes-Benz OM457LA 401л.с. (Евро-5)	-	#	#	#	#	#	#	#
4	ФГOT "UFI" с поршневым насосом, электроподогрев ФГOT и топливозаборника	#	#	#	#	#	#	#	#
5	Шумоизоляционный экран над двигателем, нижнего моторного отсека и КП	#	#	#	#	#	#	#	#
6	Глушитель-нейтрализатор чеомоданного типа	#	#	#	#	#	#	#	#
7	Бак нейтрализующей жидкости 95 л. (#2 - 40 л, #3 - 70 л.)	#	#	#2	#	#3	#3	#3	#3
8	Сцепление F&S MFZ-430	#	#	#	#	#	#	#	#
9	Коробка передач ZF 16S2221 с интардером	#	-	-	-	-	-	-	-
10	Коробка передач ZF 16S2220	-	-	#	#	#	-	#	-
11	Коробка передач ZF 12AS2130 автоматизированная	-	#	-	-	-	#	-	#
12	Задний ведущий мост "Daimler" HL6, п/о главной передачи 3,077 с МКБ	#	#	#	#	#	#	#	#
13	Пневмоподвеска ведущих мостов с электронной системой управления (ECAS)	#	#	#	#	#	#	#	#
14	Датчик нагрузки на ведущий мост с индикацией показаний на дисплее БК	#	#	#	#	#	#	#	#
15	Усиленная передняя подвеска (вариант с усиленными рессорами, стабилизатором, с применением сайлентблоков рессор)	-	-	-	-	#	#	#	#
16	Тормозная система с электронным управлением (EBS) WABCO	#	#	#	#	#	#	#	#
17	Дисковые тормоза с датчиком критического износа накладок	#	#	#	#	#	#	#	#
18	Система курсовой устойчивости (ESP), противобуксовочная система (ASR)	#	#	#	#	#	#	#	#
19	Предпусковой подогреватель "Адверс" 14TC	#	#	#	#	-	-	-	-
20	Кабина с 1 спальным местом	#	#	#	#	#	#	#	#
21	Кабина с высокой крышей (#4 - низкой крышей)	#	#	#4	#	#	#	#	#
22	Пневмоподвеска кабины (#5 - пружинная подвеска кабины)	#	#	#5	#5	#5	#5	#5	#5
23	Гидросистема опрокидывания кабины с ручным приводом	#	#	#	#	#	#	#	#
24	Электрический привод МОК (механизм опрокидывания кабины)	#	-	-	-	-	-	-	-
25	Электропривод люка кабины, Аэродинамический спойлер на крыше кабины	#	#	-	#	#	#	#	#
26	Проблесковые маячки на крыше кабины	-	-	#	-	-	-	-	-
27	Сиденье водителя с обогревом на пневмоподвеске	#	#	#	#	#	#	#	#
28	Сиденье пассажира с обогревом на пневмоподвеске	#	#	-	-	-	-	-	-
29	Комбинация приборов "Continental"	#	#	#	#	#	#	#	#
30	Автономный отопитель кабины "Eberspacher", кондиционер	#	#	#	#	#	#	#	#
31	Электронный тахограф, аудиоподготовка, розетка 12 В и 24В	#	#	#	#	#	#	#	#
32	Дисковые колеса 9.00 - 22,5 стальные	#	#	#	#	#	#	#	#
33	Шины 315/70 R22,5 бескамерные цельнометаллокордные	#	#	#	#	#	#	#	#
34	Держатель запасного колеса на лонжероне рамы	-	-	#	-	#	#	-	-
35	Топливные баки 400 + 400 л. (#7 - Топливный бак 400 л. с защитным кожухом)	#	#	#7	#	-	-	-	-
36	Топливный бак 760 л.	-	-	-	-	#	#	#	#
37	Дополнительный топливный бак 450л. (взамен ДЗК)	-	-	-	-	-	-	#	#
38	Рулевой механизм (ГУР) "BOSCH" или "RBL"	#	#	#	#	#	#	#	#
39	Регулируемая рулевая колонка с противоугонным устройством, круиз-контроль	#	#	#	#	#	#	#	#
40	ССУ "Orlandi" F2T2G20 или "Orlandi" F2T2G20V или "SAF-Holland" 662 129 084 или "JOST" JSK 37C-150 или "JOST" JSK 42 KO 20 34 AA (шкв.50 мм)	#	#	#	#	#	#	#	#
41	Задние крылья пластиковые, со съемной средней частью (#8 - с плоским верхом)	#	#	#	#	#8	#8	#8	#8
42	Переднее противоподкатное защитное устройство	#	#	#	#	#	#	#	#
43	Грязевой настил, поручень для подъема на грязевой настил	#	#	#	#	#	#	#	#
44	Боковое аэродинамическое ограждение	#	#	-	-	-	-	-	-
45	Домкрат 12 тонн, шланг подкачки шин	#	#	#	#	-	-	-	-
46	Колесная база 3580 мм	#	#	#	#	-	-	-	-
47	Колесная база 3780 мм	-	-	-	-	#	#	#	#
48	Высота до верхней точки седельно-сцепного устройства (ССУ) при снаряженной массе а/м, мм	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150

Основные цвета окраски кабины, спойлера, аэродинамического ограждения: белый RAL 9010, синий RAL 5010, зеленый RAL 6016, красный RAL 3002, вишневый RAL 3004, желтый RAL 1033.

* 5490-0000014-S5 предназначена для перевозки опасных грузов.

** 5490-0990010-S5 разработаны по временной документации.

КАМАЗ - 65111 (6x6)

Ведомость комплектаций по состоянию на 02.07.2018 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0006020-А5	0003020-А5
1	Шасси	-	#
2	Автомобиль-самосвал	#	-
3	Двигатель Cummins ISB6.7E5 300	#	#
4	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	#	#
5	ФГОТ FH 21132 ф. "Fleetguard" с электроподогревом	#	#
6	Подогрев топлива: ФГОТ, топливозаборник	#	#
7	Шумоизоляционный экран над двигателем	#	#
8	Короткий воздухозаборник	#	#
9	Выхлоп налево	#	#
10	Глушитель-нейтрализатор, бак Ad Blue	#	#
11	Сцепление ZF-Sachs MFZ 430	#	#
12	Коробка передач ZF 9S1310	#	#
13	Раздаточная коробка 65111	#	#
14	П/о главной передачи 6,53	#	#
15	Межколесная блокировка	#	#
16	Предпуск. подогрев-ль 14 ТС или 16ЖД	#	#
17	Кабина без спального места, рестайлинг	#	#
18	Высокая крыша кабины, гидроподъем кабины	#	#
19	Среднее сиденье	+	+
20	Заглушки на крыше кабины	#	#
21	Аэродинамический козырек	#	#
22	Дополнительная подножка	#	#
23	Откидная подножка на переднем буфере	#	#
24	ГУР 4310, рулевая колонка с противоугонным устройством, круиз-контроль	#	#
25	Держатель запасного колеса (пр-во НЕФАЗ)	#	-
26	Диск. колеса 7,5-20 , камерные шины 11.00 R20	X	X
27	Диск. колеса 8.25 - 22,5 или 7.5 - 22,5 , бескамерные шины 11.00 R22,5	X	X
28	Топливные баки емк. 210 + 210 л.	#	#
29	АБС (торм.) WABCO или KNORR BREMSE	#	#
30	ТСУ "шкворень-петля" Mireal или Технотрон или Rockinger или Orlandi (на подрамнике)	#	#
31	Электро, пневмо (#2 - и гидровыводы) на прицеп	#2	#
32	KOM NH/1C или OMFB 010-940-00172 с насосом DARK-52	X	X
33	KOM NH/1C или OMFB 010-940-00172 с насосом Meiller 265/1	X	X
34	Управление КОМ	#	#
35	Самосвальная установка (пр-во НЕФАЗ), объем платформы 8,7 куб.м	#	-
36	Инструментальный ящик 6520	#	-
37	Задний брус безопасности	#	#
38	Боковая защита	#	#
39	Колесная база 3690 + 1320 мм	#	#
40	Монтажная длина рамы, мм	-	4925
41	Задний свес рамы, мм	790	790

1. При отсутствии в комплектации ДЗК , крепление запасного колеса - технологическое.



КАМАЗ - 65115-50 (6x4)

Ведомость комплектаций по состоянию на 02.07.2018 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	-	#	-	-	#
1	Шасси	-				
2	Самосвал с задней разгрузкой (#1 на 2 боков. стор, #2 трехстор. разгрузка)	#1	-	#	#2	-
3	Двигатель КАМАЗ 740.705-300	#	#	#	#	#
4	Турбокомпрессор (1 ед.) "BWTS" или "CZ" или "Kangyue"	#	#	#	#	#
5	Топливная аппаратура Bosch, система топливоподачи Common Rail	#	#	#	#	#
6	Шумоизоляционный экран над двигателем	#	#	#	#	#
7	ФГОТ с электроподогревом	#	#	#	#	#
8	Подогрев топлива в ФГОТ, топливозаборнике	#	#	#	#	#
9	Короткий воздухозаборник	#	#	#	#	#
10	Глушитель-нейтрализатор, бак Ad Blue	#	#	#	#	#
11	Выхлоп налево	#	#	#	#	#
12	Система выпуска с обогревом самосвальной платформы	-	-	#	-	#
13	Сцепление ZF-Sachs MFZ 430	#	#	#	#	#
14	Коробка передач ZF 9S1310	#	#	#	#	#
15	П/о главной передачи 4,98	#	#	#	#	#
16	МКБ	#	#	#	#	#
17	Межосевая блокировка дифференциала	#	#	#	#	#
18	Предпуск. подогрев-ль 14 ТС	#	#	#	#	#
19	Кабина без спального места, фары в буфере, рестайлинг	#	#	#	#	#
20	Высокая крыша + гидроподъем кабины	#	#	#	#	#
21	Аэродинамический козырек	#	#	#	#	#
22	Заглушки на крыше кабины	#	#	#	#	#
23	Автономный отопитель Планар-4Д-24	#	#	#	#	#
24	Среднее сиденье	+	+	+	+	+
25	ГУР, рулевая колонка с противоугоном	#	#	#	#	#
26	Держатель запасн.колеса (справа под рамой)	#	#	#	#	#
27	Дисковые колеса 7,5-20, шины 11.00 R20	X	X	X	X	X
28	Дисковые колеса 8,25-22,5 или 7,5-22,5, шины 11.00 R22,5	X	X	X	X	X
29	Топливный бак емк. 350 л.	#	#	#	#	#
30	ТСУ "шкворень-петля" Rockinger или Mireal или Технотрон или Orlandi	#	#	#	#	#
31	Установка ТСУ на подрамнике	#	#	#	#	#
32	Электропневмовыводы на прицеп	#	#	#	#	#
33	АБС (торм.) WABCO или KNORR BREMSE	#	#	#	#	#
34	КОМ 221-4202010	#	#	#	#	#
35	Насос ф. "ОМФБ" DARK SHORT 52	#	#	#	#	#
36	Управление КОМ	#	#	#	#	#
37	Платформа 10 куб. м (пр-во НЕФАЗ)	#	-	#	#	-
38	Платформа прямоугольного сечения	#	-	-	#	-
39	Платформа ковшового типа	-	-	#	-	-
40	Тент платформы	+	-	+	+	-
41	Задний брус безопасности круглый	#	#	#	#	#
42	Боковая защита	#	#	#	#	#
43	Колесная база 3190 + 1320 мм	#	#	#	#	#
44	Монтажная длина рамы, мм	-				
45	Задний свес рамы, мм	675	4300	-	-	
46	Полная масса автомобиля 25200 кг	#	#	#	#	#



КАМАЗ - 65115-50 (6x4)

Ведомость комплектаций по состоянию на 02.07.2018 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0003052-50	0003063-50	0003094-50
1	Шасси	#	#	#
2	Двигатель КАМАЗ 740.705-300	#	#	#
3	Турбокомпрессор (1 ед.) "BWTS" или "CZ" или "Kangyue"	#	#	#
4	Шумоизоляционный экран над двигателем	#	#	#
5	Шумоизоляц. экраны нижнего моторного отсека и КП	-	-	-
6	Топливная аппаратура Bosch, система топливоподачи Common Rail	#	#	#
7	ФГОТ с подогревом	#	#	#
8	Подогрев топлива в ФГОТ, топливозаборнике	#	#	#
9	Генератор 3 кВт	#	#	#
10	Короткий воздухозаборник	#	#	#
11	Глушитель-нейтрализатор, бак Ad Blue	#	#	#
12	Выхлоп налево	#	#	#
13	Сцепление ZF-Sachs MFZ 430	#	#	#
14	Коробка передач ZF 9S1310	#	#	#
15	П/о главной передачи 5,43	-	-	-
16	П/о главной передачи 4,98	#	#	#
17	МКБ	+	#	+
18	Межосевая блокировка дифференциала	#	#	#
19	Предпуск. подогрев-ль 14 ТС	#	#	#
20	Кабина со спальным местом, фары в буфере, рестайлинг	#	#	#
21	Кабина без спального места, фары в буфере, рестайлинг	-	-	-
22	Высокая крыша + гидроподъем кабины	#	#	#
23	Низкая крыша + гидроподъем кабины	-	-	-
24	Среднее сиденье	+	+	+
25	Аэродинамический козырек (для кабины с высокой крышей)	#	#	#
26	Заглушки на крыше кабины	#	#	#
27	ГУР ШНКФ, рулевая колонка с противоугоном	#	#	#
28	Держатель запасн.колеса (справа под рамой)	+	#	+
29	Дисковые колеса 7,5-20 с шинами 10.00 R20	X	-	-
30	Дисковые колеса 7,5-20 с шинами 11.00 R20	-	X	X
31	Дисковые колеса 8,25-22,5 или 7,5-22,5 с шинами 11R22,5	X	X	X
32	Пластиковые трубопроводы	#	#	#
33	Топливный бак емк. 210 л.	-	-	-
34	Топливный бак емк. 350 л.	#	-	#
35	Топливный бак емк. 500 л.	-	#	-
36	ТСУ "шкворень-петля"	#	#	#
37	Электропневмовыводы на прицеп	#	#	#
38	Буксирная проушина (#1 - 2 шт.)	-	-	-
39	АБС (торм.) WABCO или KNORR BREMSE	#	#	#
40	КОМ 221-4202010	-	#	-
41	Гидронасос ф. "OMFB" DARK SHORT 52	-	#	-
42	КОМ ф. "ZF" NH/1b	-	-	-
43	Управление КОМ	-	#	-
44	Задний брус безопасности (* - со светотехникой)	*#	##	*#
45	Боковая защита	+	#	+
46	Колесная база 3190 + 1320 мм	-	-	-
47	Колесная база 3690 + 1320 мм	#	#	-
48	Колесная база 4470 + 1320 мм	-	-	#
49	Монтажная длина рамы, мм	5755	5105	7020
50	Задний свес рамы, мм	1710	1045	2190
51	Полная масса автомобиля 25200 кг (#2 - 22400 кг)	#2	#	#



КАМАЗ - 65115-А5 (6x4)

Ведомость комплектаций по состоянию на 02.07.2018 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0006056-А5	0006057-А5	0006058-А5	0006059-А5	0003056-А5	0003057-А5
1	Шасси	-	-	-	-	#	#
2	Самосвал с задней разгрузкой (#1 на 2 боков. стор, #2 трехстор. разгрузка)	#	#1	#	#2	-	-
3	Двигатель Cummins ISB6.7E5 300	#	#	#	#	#	#
4	Вязкостная муфта привода вентилятора дв.	#	#	#	#	#	#
5	Шумоизоляционный экран над двигателем	#	#	#	#	#	#
6	ФГОТ с электроподогревом	#	#	#	#	#	#
7	Подогрев топлива в ФГОТ, топливозаборнике	#	#	#	#	#	#
8	Короткий воздухозаборник	#	#	#	#	#	#
9	Глушитель-нейтрализатор, бак Ad Blue	#	#	#	#	#	#
10	Выхлоп налево	#	#	#	#	#	#
11	Сцепление ZF-Sachs MFZ 430	#	#	#	#	#	#
12	Коробка передач ZF 9S1310	#	#	#	#	#	#
13	П/о главной передачи 5,43	#	-	-	-	#	-
14	П/о главной передачи 5,94	-	#	#	#	-	#
15	МКБ	#	#	#	#	#	#
16	Межосевая блокировка дифференциала	#	#	#	#	#	#
17	Предпуск. подогрев-ль 14 ТС или 16ЖД	#	#	#	#	#	#
18	Кабина без спального места, фары в буфере, рестайлинг	#	#	#	#	#	#
19	Высокая крыша + гидроподъем кабины	#	#	#	#	#	#
20	Аэродинамический козырек	#	#	#	#	#	#
21	Заглушки на крыше кабины	#	#	#	#	#	#
22	Автономный отопитель AirTop 2000 или Планар-4Д-24	#	#	#	#	#	#
23	Среднее сиденье	+	+	+	+	+	+
24	ГУР 4310, рулевая колонка с противоугоном	#	#	#	#	#	#
25	Держатель запасн.колеса (справа под рамой)	#	#	#	#	#	#
26	Дисковые колеса 7,5-20, шины 11.00 R20	X	X	X	X	X	X
27	Дисковые колеса 8,25-22,5 или 7,5-22,5, шины 11.00 R22,5	X	X	X	X	X	X
28	Топливный бак емк. 350 л.	#	#	#	#	#	#
29	ТСУ "шкворень-петля" Rockinger или Mireal или Технотрон или Orlandi	-	#	#	#	-	#
30	Установка ТСУ на подрамнике	-	#	#	#	-	#
31	Электропневмовыводы на прицеп	-	#	#	#	-	#
32	Буксируя проушина (#3 - 2 шт.)	#	-	-	-	#	-
33	АБС (торм.) WABCO или KNORR BREMSE	#	#	#	#	#	#
34	КОМ 221-4202010	#	#	#	#	#	#
35	Насос ф. "Meiller" 265/1 или ф. "OMFB" DARK-52 или ф. "OMFB" DARK SHORT 52 прикладывается технологически	#	#	#	#	#	#
36	Управление КОМ	#	#	#	#	#	#
37	Платформа 10 куб. м (пр-во НЕФАЗ)	#	#	#	#	-	-
38	Платформа прямоугольного сечения	-	#	-	#	-	-
39	Платформа ковшового типа	-	-	#	-	-	-
40	Платформа овального сечения	#	-	-	-	-	-
41	Задний брус безопасности круглый	#	#	#	#	#	#
42	Боковая защита	#	#	#	#	#	#
43	Колесная база 3190 + 1320 мм	#	#	#	#	#	#
44	Монтажная длина рамы, мм	-	-	-	-	4300	4300
45	Задний свес рамы, мм	675	675	675	675	675	675
46	Полная масса автомобиля 25200 кг	#	#	#	#	#	#



КАМАЗ - 6520-53 (6x4)

Ведомость комплектаций по состоянию на 02.07.2018 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0006010-53	0006013-53	0006014-53	0006012-53	0006041-53
1	Шасси	-	-	-	-	-
2	Автомобиль-самосвал с задней разгрузкой	#	#	#	#	#
3	Двигатель 740.735-400	#	#	#	#	#
4	Турбокомпрессор (1 ед.) "BWTS" или "CZ" или "Kangyue"	#	#	#	#	#
5	Генератор 3 кВт	#	#	#	#	#
6	Топливная аппаратура BOSCH	#	#	#	#	#
7	Система топливоподачи Common Rail	#	#	#	#	#
8	ФГOT с электроподогревом	#	#	#	#	#
9	Подогрев топлива в ФГOT, топливозаборнике	#	#	#	#	#
10	Шумоизоляц. экран нижнего моторного отсека	#	#	#	#	#
11	Шумоизоляционный экран над двигателем	#	#	#	#	#
12	Шумоизоляц. экран коробки передач	#	#	#	#	#
13	Защитный кожух радиатора	#	#	#	#	#
14	Короткий воздухозаборник	#	#	#	#	#
15	Глушитель-нейтрализатор чеомоданного типа	#	#	#	#	#
16	Бак нейтрализующей жидкости, насос дозирующий	#	#	#	#	#
17	Выхлоп слева	#	#	#	#	#
18	Система выхлопа с обогревом платформы	-	#	#	#	#
19	Сцепление ZF-Sachs MFZ 430	#	#	#	#	#
20	Коробка передач ZF 16S1820	#	#	#	#	#
21	Ведущие мосты КАМАЗ-6520 (п/о главной передачи 5,11)	X	X	X	X	X
22	Ведущие мосты МАДАРА (п/о главной передачи 5,55)	X	X	X	X	X
23	Ведущие мосты Quingte Group (п/о гл. передачи 5,73)	X	X	X	X	X
24	МКБ + МОБ	#	#	#	#	#
25	Предпусковой подогреватель 14ТС или 16ЖД	#	#	#	#	#
26	Кабина без спального места, с высокой крышей, рестайлинг	#	#	#	#	-
27	Кабина со спальным местом, с высокой крышей, рестайлинг	-	-	-	-	#
28	Гидроподъем кабины, пневмоподвеска кабины	#	#	#	#	#
29	Аэродинамический козырек, заглушки на крыше кабины	#	#	#	#	#
30	2 сиденья	#	#	#	#	#
31	ГУР "RBL" или "BOSCH"	#	#	#	#	#
32	Держатель запасного колеса (справа под рамой)	#	-	-	-	#
33	Держатель запасного колеса (на самосвальной платформе)	-	#	#	#	-
34	Дисковые колеса 9,00-22.5, шины 315/80 R22.5	X	X	X	X	X
35	Дисковые колеса 8,50-20, шины 12.00R20	X	X	X	X	X
36	Топливный бак 350 л.	#	#	#	#	#
37	АБС (торм.) WABCO	#	#	#	#	#
38	Буксирная вилка	#	#	#	#	#
39	КОМ 220-4202010 с насосом OMFB NPH-61	#	#	#	#	#
40	Управление КОМ	#	#	#	#	#
41	Выключатель КОМ с электровыводами	#	#	#	#	#
42	Перекл. подъема-опуск. платф. с эл.выводами	#	#	#	#	#
43	Самосвальная установка	#	#	#	#	#
44	Объем платформы 16 куб. м	#	#	-	-	-
45	Объем платформы 12 куб. м	-	-	#	-	-
46	Объем платформы 20 куб. м	-	-	-	#	#
47	Прямоугольное сечение платформы	-	#	#	#	#
48	Овальное сечение платформы	#	-	-	-	-
49	Задний брус безопасности, боковая защита	#	#	#	#	#
50	Задние крылья пластиковые	#	#	#	#	#
51	Колесная база 3600 + 1440 мм	#	#	#	#	#
52	Монтажная длина рамы, мм	-	-	-	-	-
53	Задний свес рамы, мм	720	720	720	720	720



КАМАЗ - 65206 (6x4)

Ведомость комплектаций по состоянию на 02.07.2018 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000002-T5	0000005-S5	0000006-S5
1	Седельный тягач (#1 - гидрофицированный)	#	#1	#
2	Двигатель Mercedes-Benz OM457LA 428л.с., 2100Нм (Евро-5)	#	-	-
3	Двигатель Mercedes-Benz OM457LA 401л.с., 2000Нм (Евро-5)	-	#	#
4	ФГОТ с подогревом	#	#	#
5	Подогрев топлива в ФГОТ, топливозаборнике	#	#	#
6	Шумоизоляционный экран над двигателем	#	#	#
7	Шумоизоляц. экран нижний КП	#	#	#
8	Шумоизоляц. экран нижнего моторного отсека	#	#	#
9	Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа	#	#	#
10	Бак нейтрализующей жидкости 95 литров	#	#	#
11	Выхлоп налево	#	#	#
12	Сцепление ZF Sachs MFZ-430	#	#	#
13	Коробка передач ZF 16S2221 с интардером механическая	#	-	-
14	Коробка передач ZF 12AS2135 автоматическая с КОМ NH/4c и насосом Dark-52	-	#	-
15	Коробка передач ZF 12AS2130 автоматическая	-	-	#
16	Гидробак 170л.	-	#	-
17	Задние ведущие мосты "Dana", п/о главной передачи 3,7	#	#	#
18	Межосевая блокировка	#	#	#
19	Межколесная блокировка	#	#	#
20	Предпусковой подогреватель жидкостный Адверс 14ТС	#	#	#
21	Низкая кабина Daimler с 1 спальн. местом.	#	#	#
22	Пружинная подвеска кабины	#	#	#
23	Гидросистема опрокидывания кабины	#	#	#
24	Сиденье пассажира неподпрессоренное	#	#	#
25	Сиденье водителя с обогревом на пневмоподвеске	#	#	#
26	Электрический насос МОК (механизм опрокидывания кабины)	#	-	-
27	Комбинация приборов "Continental"	#	#	#
28	Автономный отопитель кабины ф. "Eberspaecher Airtronic D2"	#	#	#
29	Кондиционер	#	#	#
30	Электронный тахограф	#	#	#
31	Аудиоподготовка	#	#	#
32	Розетка 12 В и 24В	#	#	#
33	Проблесковые маячки на крыше кабины	-	#	#
34	Верхний спойлер кабины	#	-	-
35	Дисковые колеса 9.00 - 22,5 стальные, шины бескамерные 315/80 R22,5	#	#	#
36	Топливные баки 2x300 л. алюминиевые	#	-	-
37	Топливный бак 450 л. алюминиевый с защитным кожухом	-	#	#
38	EBS (торм.) WABCO	#	#	#
39	Рулевой механизм (ГУР) "BOSCH" или "RBL" (Германия)	#	#	#
40	Круиз-контроль	#	#	#
41	Регулир. рул. колонка по высоте и наклону с противоугон. устр-вом	#	#	#
42	Пневмоподвеска ведущих мостов с электронной системой управл. ECAS	#	#	#
43	Система курсовой устойчивости (ESP)	#	#	#
44	Противобуксовочная система (ASR)	#	#	#
45	Дисковые тормоза с датчиком критического износа накладок	#	#	#
46	Седельно-сцепное устройство ф. "Orlandi" F2T2G30V шкв.50	#	#	#
47	Задние крылья пластиковые со съемной верхней секцией	#	#	#
48	Переднее противодискатное защитное устройство	#	#	#
49	Грязевой настил, поручень для подъема на грязевой настил	#	#	#
50	Колесная база 3300+1440 мм	#	#	#
51	Высота до верхней точки седельно-сцепного устройства (при снаряженной массе а/м), мм	1300	1300	1300



КАМАЗ - 65207 (6x4)

Ведомость комплектаций по состоянию на 02.07.2018 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000002-S5	0001002-S5	0001003-S5
1	А/м с бортовой платформой (вн. р. 7800x2470x600 мм)	#	-	-
2	Шасси	-	#	#
3	Каркас и тент, задние распашные ворота	#	-	-
4	Двигатель Mercedes-Benz OM457LA 401л.с., 2000Нм (Евро-5)	#	#	#
5	КПП ZF 16 S 2220TD механическая, 16-ступенчатая синхронизированная	#	#	#
6	КПП ZF 12 AS 2135TD автоматизированная, 12-ступенчатая с КОМ NH/4c	-	-	#
7	ФГОТ с подогревом	#	#	#
8	Подогрев топлива: ФГОТ,топливозаборник	#	#	#
9	Шумоизоляционный экран над двигателем	#	#	#
10	Шумоизоляц. экран нижний КП	#	#	#
11	Шумоизоляц. экраны нижнего моторного отсека	#	#	#
12	Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа	#	#	#
13	Бак нейтрализующей жидкости	#	#	#
14	Выхлоп налево	#	#	#
15	Сцепление ZF-Sachs MFZ 430	#	#	#
16	Задние ведущие мосты "Dana", п/о главной передачи 3,7	#	#	#
17	Межосевая блокировка	#	#	#
18	Межколесная блокировка	#	#	#
19	Предпусковой подогреватель жидкостный Адверс 14ТС	#	#	#
20	Низкая кабина Daimler с 1 спальн. местом.	#	#	#
21	Пружинная подвеска кабины	#	#	#
22	Гидросистема опрокидывания кабины	#	#	#
23	Сиденье пассажира на механической подвеске	#	#	#
24	Сиденье водителя с обогревом на пневмоподвеске	#	#	#
25	Электрический насос МОК (механизм опрокидывания кабины)	#	#	#
26	Комбинация приборов "Continental"	#	#	#
27	Автономный отопитель кабины ф. "Eberspaecher Airtronic D2"	#	#	#
28	Кондиционер	#	#	#
29	Электронный тахограф	#	#	#
30	Аудиоподготовка	#	#	#
31	Розетка 12 В и 24В	#	#	#
32	Фары в буфере	#	#	#
33	Проблесковые маячки на крыше кабины	-	-	#
34	Верхний спойлер кабины	#	-	-
35	Рулевой механизм (ГУР) "BOSCH" (Германия) или "RBL" (Германия)	#	#	#
36	Круиз-контроль	#	#	#
37	Регулир. рул. колонка по высоте и наклону с противоугон. устр-вом	#	#	#
38	Держатель запасного колеса (справа под рамой) (#1 - на заднем свесе)	#	#	#1
39	Дисковые колеса 22,5x9,00 стальные, шины бескамерные 315/80 R22,5	#	#	-
40	Задние колеса дисковые 22,5x9,00 стальные, шины бескамерные 315/70 R22,5	-	-	#
41	Передние колеса дисковые 22,5x11,75 стальные, шины бескамерные 385/55 R22,5	-	-	#
42	Топливный бак 450 л. алюминиевый (#2 - с защитным кожухом)	#	#	#2
43	ТСУ "шкворень-петля" "Orlandi", электропневмовыводы на прицеп	#	#	#
44	EBS (торм.) WABCO, пластиковые трубопроводы	#	#	#
45	Боковая защита	#	#	-
46	Пневмоподвеска ведущих мостов с электронной системой управл. ECAS	#	#	#
47	Система курсовой устойчивости (ESP), противобуксовочная система (ASR)	#	#	#
48	Дисковые тормоза с датчиком критического износа накладок	#	#	#
49	Задний брус безопасности со светотехникой	#	#	#
50	Задние крылья пластиковые	#	#	#
51	Колесная база 5100 + 1440 мм	#	#	-
52	Колесная база 4500 + 1440 мм	-	-	#
53	Монтажная длина рамы, мм	-	7500	6600
54	Задний свес, мм	2415	2335	2100



КАМАЗ - 65208 (6x2-2)

Ведомость комплектаций по состоянию на 02.07.2018 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0001001-S5	0001003-S5
1	Шасси	#	#
2	Двигатель Mercedes-Benz OM457LA 401л.с., 2000Нм (Евро-5)	#	#
3	КПП ZF 12 AS 2130TD автоматизированная, 12-ступенчатая	#	-
4	КПП ZF 12 AS 2135TD автоматизированная, 12-ступенчатая с КОМ NH/4c	-	#
5	Топливный бак 450 л. алюминиевый (#1 - с защитным кожухом)	#	#1
6	ФГОТ UFI с подогревом и влагоотделителем	#	#
7	Подогрев топлива: ФГОТ, топливозаборник	#	#
8	Предпусковой подогреватель жидкостный Адверс 14ТС	#	#
9	Шумоизоляционный экран над двигателем	#	#
10	Шумоизоляционный экран нижний КП	#	#
11	Шумоизоляционные экраны нижнего моторного отсека	#	#
12	Глушитель-нейтрализатор чеомоданного типа	#	#
13	Бак нейтрализующей жидкости 95 л.	#	#
14	Выхлоп налево	#	#
15	Сцепление ZF-Sachs MFZ 430	#	#
16	Ведущий средний мост "Daimler" HL6, п/о главной передачи 3,077	#	#
17	Межколесная блокировка	#	#
18	Пневмоподвеска ведущего моста с электронной системой управл. ECAS	#	#
19	Задняя подъемная ось на пневмоподвеске с электронной системой управл. ECAS	#	#
20	Датчики нагрузки на ведущий мост и подъемную ось	#	#
21	Система курсовой устойчивости (ESP), противобуксовочная система (ASR)	#	#
22	Дисковые тормоза с датчиком критического износа накладок	#	#
23	EBS (торм.) WABCO, пластиковые трубопроводы	#	#
24	Низкая кабина Daimler с 1 спальн. местом.	#	#
25	Пружинная подвеска кабины 4-х точечная	#	#
26	Аэродинамический обтекатель кабины	-	-
27	Проблесковые маячки на крыше кабины	-	#
28	Гидросистема опрокидывания кабины	#	#
29	Электрический насос МОК (механизм опрокидывания кабины)	#	#
30	Сиденье водителя с обогревом на пневмоподвеске	#	#
31	Сиденье пассажира на механической подвеске	#	#
32	Рулевой механизм (ГУР) "ZF" (Германия) или "RBL" (Германия)	#	#
33	Круиз-контроль	#	#
34	Регулир. рул. колонка по высоте и наклону с противоугон. устр-вом	#	#
35	Комбинация приборов "Continental"	#	#
36	Автономный отопитель кабины ф. "Eberspaecher Airtronic D2"	#	#
37	Кондиционер	#	#
38	Электронный тахограф	#	#
39	Аудиоподготовка (радиоантенна, 2 динамика)	#	#
40	Розетка 12 В и 24 В	#	#
41	Держатель запасного колеса (справа под рамой) (#2 - на заднем свесе)	#	#2
42	Передние колеса дисковые 11,75-22,5 стальные, шины бескамерные 385/55 R22,5	#	#
43	Задние колеса дисковые 9,00-22,5 стальные, шины бескамерные 315/70 R22,5	#	#
44	ТСУ "шкворень-петля" "Orlandi", электропневмовыводы на прицеп	#	#
45	Боковая защита	#	-
46	Задний брус безопасности со светотехникой	#	#
47	Задние крылья пластиковые	#	#
48	Колесная база 5700 + 1440 мм	#	-
49	Колесная база 4500 + 1440 мм	-	#
50	Монтажная длина рамы, мм	1760 7790	6600
51	Задний свес, мм	2100	



КАМАЗ - 65209 (6x2-2)

Ведомость комплектаций по состоянию на 02.07.2018 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000001-S5	0000002-S5
1	Седельный тягач	#	#
2	Двигатель Mercedes-Benz OM457LA 401л.с., 2000Нм (Евро-5)	#	#
3	Коробка передач ZF 16S2220 механическая, 16ступенчатая	#	-
4	Коробка передач ZF 12AS2135 автоматическая с КОМ NH/4с и насосом Dark-52	-	#
5	Топливный бак 495 л.	#	#
6	ФГОТ UFI с подогревом и влагоотделителем	#	#
7	Подогрев топлива: ФГОТ, топливозаборник	#	#
8	Предпусковой подогреватель жидкостный Адверс 14ТС	#	#
9	Шумоизоляционный экран над двигателем	#	#
10	Шумоизоляционный экран нижний КП	#	#
11	Шумоизоляционные экраны нижнего моторного отсека	#	#
12	Глушитель-нейтрализатор чеомоданного типа	#	#
13	Бак нейтрализующей жидкости 70 л.	#	#
14	Выхлоп налево	#	#
15	Сцепление ZF-Sachs MFZ 430	#	#
16	Ведущий средний мост "Daimler" HL6, п/о главной передачи 3,077	#	#
17	Межколесная блокировка	#	#
18	Пневмоподвеска ведущего моста с электронной системой управл. ECAS	#	#
19	Задняя подъемная ось на пневмоподвеске с электронной системой управл. ECAS	#	#
20	Датчики нагрузки на ведущий мост и подъемную ось	#	#
21	Система курсовой устойчивости (ESP), противобуксовочная система (ASR)	#	#
22	Дисковые тормоза с датчиком критического износа накладок	#	#
23	EBS (торм.) WABCO, пластиковые трубопроводы	#	#
24	Высокая кабина Daimler с 1 спальн. местом.	#	#
25	Пружинная подвеска кабины 4-х точечная	#	#
26	Аэродинамический обтекатель кабины	#	#
27	Противосолнечный козырек	#	#
28	Гидросистема опрокидывания кабины	#	#
29	Электропривод люка кабины	#	#
30	Электрический насос МОК (механизм опрокидывания кабины)	-	-
31	Сиденье водителя с обогревом на пневмоподвеске	#	#
32	Сиденье пассажира на механической подвеске	#	#
33	Рулевой механизм (ГУР) "ZF" (Германия)	#	#
34	Круиз-контроль	#	#
35	Регулир. рул. колонка по высоте и наклону с противоугон. устр-вом	#	#
36	Комбинация приборов "Continental"	#	#
37	Автономный отопитель кабины ф. "Eberspaecher Airtronic D2"	#	#
38	Кондиционер, электронный тахограф	#	#
39	Аудиоподготовка (радиоантенна, 2 динамика)	#	#
40	Розетка 12 В и 24В	#	#
41	Держатель запасного колеса (справа под рамой)	#	#
42	Колеса дисковые 9,00-22,5 стальные, шины бескамерные 315/70 R22,5	#	#
43	ССУ "Orlandi" F2T2G30V (шкв.50 мм)	#	#
44	Задние крылья пластиковые, со съемной средней частью (с плоским верхом)	#	#
45	Переднее противоподкатное защитное устройство	#	#
46	Грязевой настил, поручень для подъема на грязевой настил	#	#
47	Домкрат 16 тонн	#	#
48	Колесная база 3300 + 1440 мм	#	#
49	Высота до верхней точки седельно-цепного устройства (ССУ) при снаряженной массе а/м, мм	1150	1150



КАМАЗ - 65225 (6x6)

Ведомость комплектаций по состоянию на 06.07.2018 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0003910-54
1	Шасси	#
2	Двигатель 740.745-420	#
3	Турбокомпрессор (1 ед.) "BWTS" или "CZ" или "Kangyue"	#
4	Топливная аппаратура BOSCH	#
5	Система топливоподачи Common Rail	#
6	ФГОТ с подогревом	#
7	Подогрев топлива в ФГОТ, топливозаборник	#
8	Шумоизоляционный экран над двигателем	#
9	Задний кожух радиатора	#
10	Короткий воздухозаборник	#
11	Глушитель-нейтрализатор, бак Ad Blue	#
12	Выхлоп налево	#
13	Сцепление ZF-Sachs MFZ-430	#
14	Коробка передач ZF 16S1822	#
15	Раздаточная коробка мод. 6522	#
16	Ведущие мосты КАМАЗ, п/о главной передачи 5,11	#
17	МКБ + МОБ	#
18	Предпусковой подогреватель 14TC	#
19	Кабина без спального места, с высокой крышей	#
20	Кабина рестайлинг	#
21	Аэродинамический козырек	#
22	Заглушки на крыше кабины	#
23	Гидроподъем кабины	#
24	Дополнительная подножка	#
25	ГУР "BOSCH"	#
26	Держатель запасного колеса	-
27	Дисковые колеса 8.5 - 20	#
28	Шины 12.00 R20, рис.прот.повыш.прох.	#
29	Топливный бак 350 л.	#
30	КОМ NMV 221	#
31	Управление КОМ	#
32	АБС (торм.) WABCO или KNORR-BREMSE	#
33	ТСУ "крюк-петля"	#
34	Задние крылья пластиковые	#
35	Инструментальный ящик АП6522 на лонжероне рамы	#
36	Колесная база 5400+1440 мм	#
37	Монтажная длина рамы, мм	8460
38	Задний свес рамы, мм	2600



КАМАЗ - 6580 (6x4)

Ведомость комплектаций по состоянию на 02.07.2018 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0003051-T5
1	Шасси	#
2	Двигатель Mercedes-Benz OM457LA 428л.с., 2100Нм (Евро-5)	#
3	ФГОС с подогревом	#
4	Подогрев топлива в ФГОС, топливозаборник	#
5	Предпусковой подогреватель жидкостный Адверс 14ТС	#
6	Шумоизоляц. экран нижнего моторного отсека	-
7	Шумоизоляционный экран над двигателем	#
8	Защитный кожух радиатора	#
9	Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа	#
10	Выхлоп в базе с левой стороны	#
11	Бак нейтрализующей жидкости 70л., насос дозирующий	#
12	Сцепление ZF-Sachs MFZ 430	#
13	КПП ZF 16 S 2225ТО механическая, 16-ступенчатая синхронизированная	#
14	Передняя ось Hande (9т)	#
15	Ведущие мосты Hande, п/о главной передачи 5,262 (16т+16т)	#
16	Подвеска ведущих мостов рессорная	#
17	МКБ + МОБ	#
18	Кабина Daimler со спальным местом, низкая крыша	#
19	Пружинная 4-х точечная подвеска кабины	#
20	Сиденье водителя с обогревом на пневмоподвеске	#
21	Гидросистема опрокидывания кабины	#
22	Автономный отопитель Eberspacher Airtronic D2	#
23	Кондиционер	#
24	Электронный тахограф	#
25	Аудиоподготовка, радиоантенна, 2 динамика	#
26	Розетки 12В и 24В	#
27	Рулевой механизм (ГУР) "BOSCH"	#
28	Регулируемая рулевая колонка с противоугоном, круиз-контроль	#
29	Держатель запасного колеса (справа на раме)	#
30	Дисковые колеса 8,5-24, шины 12.00 R24	#
31	Топливный бак 500 л.	#
32	Барабанные тормозные механизмы	#
33	ABS, ASR (торм.) WABCO	#
34	КОМ КАМАЗ 220-4202010	#
35	Управление КОМ	#
36	ТСУ шкворень-петля "Orlandi" EH 501 A0 A	#
37	Задний брус безопасности	#
38	Боковая защита, задние крылья трехкомпонентные (металл+пластик)	#
39	Колесная база 4600 + 1440 мм	#
40	Монтажная длина рамы, мм	2500 7400
41	Задний свес, мм	



КАМАЗ - 65806 (6x4)

Ведомость комплектаций по состоянию на 02.08.2018 г.

№ п/п	Основной состав комплектации	0000002-T5
1	Седельный тягач	#
2	Двигатель Mercedes-Benz OM457LA 428л.с., 2100Нм (Евро-5)	#
3	КПП ZF 16 S 2220ТО механическая, 16-ступенчатая синхронизированная	#
4	ФГОТ с подогревом	#
5	Подогрев топлива в ФГОТ, топливозаборнике	#
6	Шумоизоляционный экран над двигателем	#
7	Шумоизоляц. экран нижний КП	#
8	Шумоизоляц. экран нижнего моторного отсека	#
9	Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа	#
10	Бак нейтрализующей жидкости 95 литров	#
11	Выхлоп налево	#
12	Сцепление ZF Sachs MFZ-430	#
13	Передняя ось КАМАЗ-6520	#
14	Ведущие мосты КАМАЗ-6520 с колесными редукторами	#
15	Усиленная задняя подвеска ведущих мостов	#
16	П/о главной передачи 5,11	#
17	Межосевая блокировка	#
18	Межколесная блокировка	#
19	Подвеска ведущих мостов рессорная	#
20	Предпусковой подогреватель жидкостный Адверс 14ТС	#
21	Низкая кабина Daimler с 1 спальн. местом.	#
22	Пружинная подвеска кабины	#
23	Механизм опрокидывания кабины (МОК) гидравлический	#
24	Сиденье пассажира неподпрессоренное	#
25	Сиденье водителя с обогревом на пневмоподвеске	#
26	Комбинация приборов "Continental"	#
27	Автономный отопитель кабины ф. "Eberspaecher Airtronic D2"	#
28	Кондиционер	#
29	Электронный тахограф	#
30	Аудиоподготовка	#
31	Розетка 12 В и 24В	#
32	Дисковые колеса 9.00 - 22,5 стальные, шины бескамерные 315/80 R22,5 KAMA серии N	#
33	Топливные баки 2x300 л. алюминиевые	#
34	ABS (торм.) WABCO	#
35	Рулевой механизм (ГУР) "BOSCH"	#
36	Круиз-контроль	#
37	Регулир. рул. колонка по высоте и наклону с противоугон. устр-вом	#
38	Седельно-сцепное устройство ф. "Orlandi" F2T3G40 шкв. 50 мм	#
39	Задние крылья пластиковые со съемной верхней секцией	#
40	Переднее противоподкатное защитное устройство	#
41	Грязевой настил, поручень для подъема на грязевой настил	#
42	Колесная база 3300+1440 мм	#
43	Высота до верхней точки седельно-сцепного устройства (при снаряженной массе а/м), мм	1390
44	Полная масса автомобиля 33 т	#